



MONOBLOCCO SHSDX24
2.44x2.44 h utile 2.70 MQ 5.96

LA DISPOSIZIONE E LA MISURA DEGLI INFISSI E' PURAMENTE INDICATIVA
 SONO POSSIBILI VARIAZIONI IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DEI MODULI A MAGAZZINO

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

	Quadro elettrico differenz. magnetot. 32A		Interruttore
	Scatola di derivazione		Prese corrente 10/16A UNELE IP40-IP65
	Punti luce 2X36W IP65 Punti luce 48W LED		Prese corrente 16A UNELE climatizzatore o termoconvettore
LEGENDA DOTAZIONI INFISSI			
	Porte ad un'anta tamponata mm. 1045x2100h est. telaio		Finestra a scorrere vetrocamera antinfortunistico mm. 1400 x 1120h est. telaio

LOCABOX®

Sede Centrale
 Amministrativa e operativa
 50052 CERTALDO (FI)
 Via delle Regioni n°156/158
 tel. +39 0571/650308
 fax +39 0571/650098
 Servizio clienti 800 582 445
 E-mail: info@locabox.it

Filiale Milano
 Sede Legale e operativa
 27020 TRIVOLZIO (PV)
 Via dell'Industria n°10
 tel. +39 0382/930860
 fax +39 0382/928130
 Servizio clienti 800 582 445
 E-mail: milano@locabox.it

Filiale di Cagliari
 tel. +39 070/884997
 fax +39 070/8807584
 Servizio clienti 800 582 445
 E-mail: cagliari@locabox.it