



**MONOBLOCCO SHSDX48**  
**4.91x2.44 h utile 2.70 MQ 11.98**

LA DISPOSIZIONE E LA MISURA DEGLI INFISSI E' PURAMENTE INDICATIVA  
 SONO POSSIBILI VARIAZIONI IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DEI MODULI A MAGAZZINO

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO	
Quadro elettrico differenz. magnetot. 32A	Interruttore
Scatola di derivazione	Prese corrente 10/16A UNELE IP40-IP65
Punti luce 2X36W IP65 Punti luce 48W LED	Prese corrente 16A UNELE climatizzatore o termoconvettore
LEGENDA DOTAZIONI INFISSI	
Porte ad un'anta tamponata mm. 1045x2100h est. telaio	Finestra a scorrere vetrocamera antinfortunistico mm. 1400 x 1120h est. telaio



Sede Centrale  
 Amministrativa e operativa  
 50052 CERTALDO (FI)  
 Via delle Regioni n°156/158  
 tel. +39 0571/650308  
 fax +39 0571/650098  
 Servizio clienti 800 582 445  
 E-mail: info@locabox.it

Filiale Milano  
 Sede Legale e operativa  
 27020 TRIVOLZIO (PV)  
 Via dell'Industria n°10  
 tel. +39 0382/930860  
 fax +39 0382/928130  
 Servizio clienti 800 582 445  
 E-mail: milano@locabox.it

Filiale di Cagliari  
 tel. +39 070/884997  
 fax +39 070/8807584  
 Servizio clienti 800 582 445  
 E-mail: cagliari@locabox.it