



MONOBLOCCO SHSDX62 - DIVISO
 6.20x2.44 h utile 2.70 MQ 15.12

LA DISPOSIZIONE E LA MISURA DEGLI INFISSI E' PURAMENTE INDICATIVA
 SONO POSSIBILI VARIAZIONI IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DEI MODULI A MAGAZZINO

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO	
Quadro elettrico differenz. magnetot. 32A	Interruttore
Scatola di derivazione	Prese corrente 10/16A UNELE IP40-IP65
Punti luce 2X36W IP65	Prese corrente 16A UNELE climatizzatore o termoconvettore
Punti luce 48W LED	
LEGENDA DOTAZIONI INFISSI	
Porte ad un'anta tamponata mm. 1045x2100h est. telaio	Finestra a scorrere vetrocamera antinfortunistico mm. 1400 x 1120h est. telaio



Sede Centrale
 Amministrativa e operativa
 50052 CERTALDO (FI)
 Via delle Regioni n°156/158
 tel. +39 0571/650308
 fax +39 0571/650098
 Servizio clienti 800 582 445
 E-mail: info@locabox.it

Filiale Milano
 Sede Legale e operativa
 27020 TRIVOLZIO (PV)
 Via dell'Industria n°10
 tel. +39 0382/930860
 fax +39 0382/928130
 Servizio clienti 800 582 445
 E-mail: milano@locabox.it

Filiale di Cagliari
 tel. +39 070/884997
 fax +39 070/8807584
 Servizio clienti 800 582 445
 E-mail: cagliari@locabox.it