



MONOBLOCCO VETRATO
6.20x2.44 h utile 2.70

LA DISPOSIZIONE E LA MISURA DEGLI INFISSI E' PURAMENTE INDICATIVA
SONO POSSIBILI VARIAZIONI IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DEI MODULI A MAGAZZINO

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

Quadro elettrico differenz. magnetot. 32A	Interruttore
Scatola di derivazione	Prese corrente 10/16A UNELE IP40-IP65
2X36W IP65 Punti luce 2X36W IP65	Prese corrente 16A UNELE climatizzatore

LEGENDA DOTAZIONI INFISSI

Porte esterna due ante tutta vetro startificato 44.2 mm. 2000x2585 h est. telaio con maniglione antipanico e veneziane	vetrata fissavetro startificato 44.2 mm. 2000x2585h est. telaio con veneziana
--	---



Sede Centrale
Amministrativa e operativa
50052 CERTALDO (FI)
Via delle Regioni n°156/158
tel. +39 0571/650308
fax +39 0571/650098
Servizio clienti 800 582 445
E-mail: info@locabox.it

Filiale Milano
Sede Legale e operativa
27020 TRIVOLZIO (PV)
Via dell'Industria n°10
tel. +39 0382/930860
fax +39 0382/928130
Servizio clienti 800 582 445
E-mail: milano@locabox.it

Filiale di Cagliari
tel. +39 070/884997
fax +39 070/8807584
Servizio clienti 800 582 445
E-mail: cagliari@locabox.it